



KF/KF-P Schilferijsmachines

INFO

- Ideaal voor laboratoria, ziekenhuizen, bakkerijen, restaurants etc.
- In luchtgekoelde (A) of watergekoelde (W) uitvoering.
- Modellen met een B zijn voorzien van ingebouwde bunker, bij de overige modellen is de bunker bij te bestellen.
- KF P modellen produceren geperst schilferijs met een geringer waterbestanddeel.
- Automatische productie.
- Elektronische regeling.
- Water aan- en afvoer benodigd.
- Voor opties en accessoires zie pagina 152.



SPECS

Omgevingstemperatuur (°C)	: +43
Materiaal uitwendig	: RVS
Materiaal inwendig	: Wit ABS kunststof



TECH

Artikel	Netto gewicht (kg)	BxDxH uitw. (mm)	Bunker	Inhoud bunker (kg)	Productie kg/24u (A/W gemiddelde waarde)	Opgen. vermogen (W)	Aansluitspanning (V/Hz)	Koelmiddel	Adviesprijs (€)
KF 45 A/W B	39	345x520x635	√	10	40/42	410	230/1/50	R134A	2.299,00
KF 85 A/W B	55	485x586x860	√	25	80/83	520	230/1/50	R404A	2.617,00
KF 145 A/W B	69	680x588x1030	√	42	135/141	590	230/1/50	R404A	3.049,00
KF 185 A/W B	85	953x590x921	√	60	175/183	650	230/1/50	R404A	3.786,00
KF 200 A/W	56	560x511x560	-	-	195/205	800	230/1/50	R404A	3.354,00
KF 300 A/W	56	560x511x560	-	-	275/285	1150	230/1/50	R404A	3.906,00
KF 600 A/W	109	750x561x692	-	-	550/565	1950	230/1/50	R404A	5.911,00
KF 1200 A/W	168	900x626x872	-	-	1150/1165	3600	400/3/50	R404A	9.244,00
KF 2500 A/W	295	1146x692x1120	-	-	2300/2330	2x3600	400/3/50	R404A	18.119,00
KF-P 450 A/W	109	750x561x692	-	-	460/465	1950	230/50	R404A	6.262,00
KF-P 950 A/W	168	900x626x872	-	-	900/920	3600	400/3/50	R404A	9.783,00
KF-P 1750 A/W	295	1146x692x1120	-	-	1700/1720	2x3600	400/3/50	R404A	19.080,00